FICHA TÉCNICA

COMBO NIJAR–DENIA

PLEGABLE - ABATIBLE

El modelo Combo Nijar-Denia combinadas puerta con perfil pivotante abatible y bisagra para plegado y puerta con perfil pivotante abatibe con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

ANGULAR















medidas en milímetros

FICHA TÉCNICA

COMBO NIJAR–DENIA

PLEGABLE - ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Fabricación a medida opcional.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.
- Apertura 90º interior / exterior.
- **Nijar:**
  1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta.
- **Denia:**
  Tirador doble asa interior y exterior.

ACABADOS

- **Cromo**
  anodizado alto brillo
- **Negro**
  mate
- **Blanco**
  mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Certificado de conformidad Europea

made in Spain
Fabricada por Becrisa

Exportador registrado
ESREX11519

ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001

FICHA TÉCNICA

COMBO YAIZA-DENIA

CORREDERA - ABATIBLE

El modelo Combo Yaiza-Denia combinadas puerta corredera y puerta con perfil pivotante abatibe con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

ANGULAR





YAIZA detalle técnico perfilería











medidas en milímetros

FICHA TÉCNICA

COMBO YAIZA-DENIA

CORREDERA - ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Fabricación a medida opcional.
- Tirador doble asa interior y exterior.
- **Yaiza:**
  Herrajes en Zamak.
  Rodamientos doble tándem ajustable en altura.
  Cruce de puertas entre 1 y 6 cm.
  Guiador inferior desmontable para fácil limpieza.
  Opción tirador uñero para máxima apertura.
- **Denia:**
  Herrajes en Acero Inoxidable 304.
  Apertura 90º interior / exterior.
  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.

ACABADOS

- **Cromo** anodizado alto brillo
- **Negro** mate
- **Blanco** mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

Certificado de conformidad Europea

made in Spain
Fabricada por Becrisa

Exportador registrado ESREX11519

ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001

FICHA TÉCNICA

COMBO YAIZA-NIJAR

becrisa

CORREDERA - PLEGABLE

El modelo Combo Yaiza-Nijar combinadas de puerta corredera y puerta pivotante abatible y bisagra para plegado con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

ANGULAR



DETALLE TÉCNICO DISTANCIA ENTRE PERFILES VERTICALES



YAIZA detalle técnico perfilería











NIJAR detalle técnico puerta plegable



medidas en milímetros

FICHA TÉCNICA

COMBO YAIZA–NIJAR

CORREDERA - PLEGABLE

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Fabricación a medida opcional.
- **Yaiza:**
  Herrajes en Zamak.
  Rodamientos doble tándem ajustable en altura.
  Cruce de puertas entre 1 y 6 cm.
  Guiador inferior desmontable para fácil limpieza.
  Tirador doble asa interior y exterior.
  Opción tirador uñero para máxima apertura.
- **Nijar:**
  Herrajes en Acero Inoxidable 304.
  1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta.
  Apertura 90º interior / exterior.
  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.

ACABADOS

- **Cromo** anodizado alto brillo
- **Negro** mate
- **Blanco** mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

Certificado de conformidad Europea

made in Spain
Fabricada por Becrisa

Exportador registrado ESREX11519

Intertek ISO 14001

Intertek ISO 9001

Intertek ISO 45001